

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup i dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Paszki Duże, Gmina Radzyń
Podlaski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Radzyn Podlaski
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 030237457
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Warszawska 32
- 1.4.2.) Miejscowość:** Radzyń Podlaski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 21-300
- 1.4.4.) Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL811 - Bialski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@radzynpodlaski.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://ugradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=352>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00503121
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-09-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00486564
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

- 1) Zakres rzeczowy:
- 1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy używany
- 2) Rok produkcji: min. 2010
- 3) Moc silnika: min 280 KM
- 4) Ilość miejsc: min. 8
- 5) Manualna skrzynia biegów
- 6) Certyfikat –świadczenie dopuszczenia CNBOP
- 7) Wciągarka hydrauliczna min. 8 ton
- 8) Pompa jednostopniowa
- 9) Ilość wody w zbiorniku: min 2800l
- 10) Napęd: 4X4
- 11) Szybkie natarcie
- 12) Maszt oświetlenia led zasilany z samochodu
- 13) Opony pojedyncze
- 14) Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję
- 15) Kabina jedno modułowa
- 16) Posiadanie podestów z materiałów antypoślizgowych
- 17) Posiadanie drabinki wejściowej na dach
- 18) Zarejestrowany w Polsce

19) Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr 128 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

20) Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).

21) Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg.

22) Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.

23) Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z :

o Oświetlenia ostrzegawczego

o Sygnalizacji dźwiękowej

o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy

24) Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie oraz pełen stopień.

25) Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe.

26) Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.

27) Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.

28) Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.

29) Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC, działający niezależnie od pracy silnika.

30) Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia

31) W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:

o manometr niskiego ciśnienia,

o manometr wysokiego ciśnienia,

o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,,

o START/STOP silnika pojazdu,

o licznik motogodzin pracy autopompy.

2. Wymagania podstawowe:

a) Zamawiający wymaga, aby odbierany samochód wolny od wad.

b) W przypadku stwierdzenia, że odbierany samochód jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.

c) Zamawiający osobiście odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o takiej możliwości. Odbiór może być realizowany jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15.00. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o możliwym planowanym terminie odbioru. Wykonawca winien przekazać wszelkie dokumenty pojazdu w momencie odbioru przedmiotu umowy.

d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanego pojazdu pod względem sprawności technicznej i działania układu wodnego na miejscu u Wykonawcy.

e) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. wraz z instrukcją w jęz. polskim

f) Gwarancja na nadwozie i podwozie:

- Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 12 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

Po zmianie:

1. Zakres rzeczowy:

1) Średni samochód ratowniczo-gaśniczy używany

2) Rok produkcji: min. 2010

3) Moc silnika: min 280 KM

4) Ilość miejsc: min. 8

5) Manualna skrzynia biegów

6) Certyfikat –świadcstwo dopuszczenia CNBOP

7) Wciągarka hydrauliczna min. 7 ton

- 8)Pompa jednostopniowa
- 9)Ilość wody w zbiorniku: min2800l
- 10)Napęd: 4X4
- 11)Szybkie natarcie
- 12)Maszt oświetlenia led zasilany z samochodu
- 13)Opony pojedyncze
- 14)Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję
- 15)Kabina jedno modułowa
- 16)Posiadanie podestów z materiałów antypoślizgowych
- 17)Posiadanie drabinki wejściowej na dach
- 18)Zarejestrowany w Polsce
- 19)Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017 r., Nr 128 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi
- 20)Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).
- 21)Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 500 kg.
- 22)Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.
- 23)Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z :
 - o Oświetlenia ostrzegawczego
 - o Sygnalizacji dźwiękowej
 - o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy
- 24)Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień.
- 25)Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 180 kg i wykonane jako antypoślizgowe.
- 26)Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.
- 27)Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek.
- 28)Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.
- 29)Przedział autopompy bez ogrzewania
- 30)Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia
- 31)W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
 - o manometr niskiego ciśnienia,
 - o wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,,
 - o START/STOP silnika pojazdu,
 - o licznik motogodzin pracy autopompy.

2.Wymagania podstawowe:

- a)Zamawiający wymaga, aby odbierany samochód wolny od wad.
- b)W przypadku stwierdzenia, że odbierany samochód jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni go na inny właściwy na własny koszt.
- c) Zamawiający osobiście odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o takiej możliwości. Odbiór może być realizowany jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15.00.Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni wcześniej o możliwym planowanym terminie odbioru. Wykonawca winien przekazać wszelkie dokumenty pojazdu w momencie odbioru przedmiotu umowy.
- d)Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanego pojazdu pod względem sprawności technicznej i działania układu wodnego na miejscu u Wykonawcy.
- e) Wykonawca zobligowany jest do zrealizowania dostaw w ramach ww. wraz z instrukcją w jęz. polskim
- f)Gwarancja na nadwozie i podwozie:
 - Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 12 miesięcznej gwarancji, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-09-18 09:00

Po zmianie:

2024-09-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-09-18 09:15

Po zmianie:

2024-09-20 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-10-17

Po zmianie:

2024-10-19